



TUBES, RÉGLETTES ET LINÉAIRE LED

## Réglette Étanche LED ECO 1200mm 36W



### Paramètres Techniques

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Puissance            | 36W           |
| Tension              | 220-240V AC   |
| Fréquence            | 50-60 Hz      |
| Luminosité           | 2294 lm       |
| Rendement LED        | 90 lm/W       |
| Efficacité Lumineuse | 70 lm/W       |
| Faisceau Lumineux    | 120°          |
| CRI                  | 75            |
| Facteur de Puissance | 0.98          |
| Protection IP        | IP65          |
| Protection IK        | IK04          |
| Source Lumineuse     | SMD2835       |
| Durée de Vie         | 50.000 Heures |
| Dimensions           | 1200x87x70 mm |
| Matériel             | PC            |
| Diffuseur            | Translucide   |
| Certificats          | CE & RoHS     |

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Réglette étanche LED 1200mm de conception rectangulaire et 36W de puissance. Il offre à la fois un éclairage optimal et une solution d'étanchéité, grâce à ses matériaux résistant à l'eau, à la poussière et à la corrosion, avec un facteur de protection IP65. Il dispose d'un boîtier en PC et capot en PC. Il est idéal pour remplacer les réglettes classiques de tubes fluorescents de 72W.

Le design et les caractéristiques de réglette LED étanche la font optimale pour le montage sur une large gamme d'installations telles que les usines, les entrepôts, parkings, tunnels, terrasses... ainsi que des lieux avec l'humidité.