



TUBES, RÉGLETTES ET LINÉAIRE LED

Régllette Étanche LED ECO 1500mm 48W



Paramètres Techniques

Puissance	48 W
Tension	220-240V AC
Fréquence	50-60 Hz
Luminosité	3500 lm
Rendement LED	80 lm/W
Efficacité Lumineuse	90 lm/W
Faisceau Lumineux	120°
CRI	70
Facteur de Puissance	0.94
Protection IP	IP65
Protection IK	IK04
Source Lumineuse	SMD2835
Durée de Vie	50.000 Heures
Dimensions	1500x87x70 mm
Matériel	PC
Diffuseur	Translucide
Certificats	CE & RoHS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Régllette étanche LED 1500mm de conception rectangulaire et 48W de puissance. Il offre à la fois un éclairage optimal et une solution d'étanchéité, grâce à ses matériaux résistant à l'eau, à la poussière et à la corrosion, avec un facteur de protection IP65. Il dispose d'un boîtier en PC et capot en PC. Il est idéal pour remplacer les régllettes classiques de tubes fluorescents de 100W.

Le design et les caractéristiques de régllette LED étanche la font optimale pour le montage sur une large gamme d'installations telles que les usines, les entrepôts, parkings, tunnels, terrasses... ainsi que des lieux avec l'humidité.