



ÉCLAIRAGE PUBLIC

Luminaire LED Spire



Paramètres Techniques

Tension	220-240V AC
Multitension	100-240V AC
Fréquence	50-60 Hz
Intensité	450 mA
Efficacité	120 lm/W
Protection IP	IP65
Protection IK	IK08
Source Lumineuse	Philips 3030 2D
Durée de Vie	50.000 Heures
Dimensions	750x311x127 mm
Matériel	Aluminio / Cristal
Driver	Mean Well ELG-75-C
Certificats	CE & RoHS

Puissance	Luminosité	N° LEDs
40 W	4800 lm	42
60 W	7200 lm	60

DESCRIPTION DU PRODUIT

Luminaire LED d'éclairage public et de rues. Il offre un allumage instantané et puissant, étant la solution idéale pour le remplacement de vieux lampadaires, améliorant la qualité de l'éclairage et réduisant considérablement la consommation d'énergie. Il est fabriqué en fonte d'aluminium et possède une charnière intérieure qui améliore l'esthétique. Équipé d'une optique multi-LED protégé par une vitre en verre trempé et un indice de protection IP66. Sa tête est orientable jusqu'à 30 °.

Équipé d'une alimentation Mean Well HLG.

Diamètre de fixation: ~ Ø60mm.