



Plafonnier à LED avec Détecteur de Mouvement 16W



Paramètres Électriques

Puissance	16 W
Tension	220-240V AC
Fréquence	50-60 Hz
Luminosité	1200 lm
Faisceau Lumineux	180°
Protection IP	IP44
Quantité de LEDs	100
Durée de Vie	30.000 Heures
Dimensions	Ø300x115 mm
Matériel	PC
Diffuseur	Translucide
Cadre	Blanc
Temp. Couleur	4500K
Distance de Détection	1-8 m
Réglable	Oui
Certificats	CE & RoHS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Plafonnier à LED avec détecteur de mouvement radar où la lumière reste éteinte, s'allume lorsqu'un mouvement est détecté dans son champ d'action. Après un certain temps, sans détection de mouvement, il s'éteint tout seul. Il dispose d'un régulateur de distance de détection, sensibilité à la lumière (jour / nuit) et un temps d'allumage.

Angle de détection: 360 °.

Distance de détection: 1-8 mètres de rayon.

Temps minimum: 10 secondes ± 3 secondes.

Durée maximale: 12 minutes ± 1 minute.

Hauteur d'installation: 2-4 mètres.

Vitesse de détection: 0,6-1,5 m/s.